



TimberClean™

Nettoyant pour plancher en bois à base d'eau



TimberClean est un nettoyant polyvalent et effi cace spécialement conçu pour les planchers en bois. Lors de la préparation du sol pour tamisage et revêtement, TimberClean doit être utilisé après TimberClean Deep Scrub pour assurer que le sol est exempt de tous les résidus de produits chimiques.

- Formulé pour nettoyer sans laisser de résidus.
- Effi cace avec ou sans laveur automatique.
- L'humidité s'évapore rapidement pour prévenir les dommages par l'eau
- Formule concentrée 1:4

INSTRUCTIONS

Lisez toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Mode d'emploi :

1. Balayez ou passez un aspirateur sur le plancher pour éliminer tous les débris lâches.
2. Mélanger TimberClean en utilisant un ratio de 4 parts d'eau pour 1 part de nettoyant.
3. Trempez plusieurs serviettes propres dans la solution de nettoyant et essorez-les jusqu'à ce qu'elles soient presque sèches.
4. Enroulez une serviette autour d'un balai-brosse et tamponnez le plancher. Repliez la serviette et utilisez les côtés propres au besoin. Accordez une attention particulière aux coins.
5. Répétez les étapes de 2 à 4 au besoin.

Méthode d'application du laveur automatique :

1. Si vous utilisez un laveur automatique, mélangez TimberClean avec un ratio de 4 parts d'eau pour 1 part de nettoyant.
2. Frottez avec un tampon de nettoyage rouge ou blanc. Assurez-vous que les racloirs et les tampons à laver sont en bon état de fonctionnement.

SURFACES



PLANCHER EN BOIS

FICHE TECHNIQUE

Description Nettoyant pour plancher en bois à base d'eau

Aspect Liquide vert

pH 8.7
ASTM E70-07

Viscosité (Brookfield) <10 centipoise

COV 19% (comme il est fourni)
40 CFR Partie 59 Subpart D 3.7% (1:4)

Parfum Pas de parfum/alcool ajouté (IPA)

Durée de conservation 2 ans
ASTM D1791-93 (2008)

Densité 8.2 lb/gal
ASTM D1475-13 (2008)

Contenant 1 gal (3,8 litres), bouteille à grande ouverture (63mm)

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code produit 713GL3

Volume 1 GALLON US (3,8 litres)

Emballage 3 x 3,8 litres
d'expédition (3 x 3,8 gallons US)

Quantité par palette 60

