



# OBS-18 Ponceuse vibrante

## Ponceuses à plancher de bois

- 1 Le moteur entièrement enfermé refroidi par un ventilateur élimine la surchauffe et le besoin de nettoyage du moteur.
- 2 Boîtier et mécanisme de plateau en fonte d'aluminium résistante et disque d'entraînement pour plus de solidité.
- 3 Ventilateur indépendant pour la collecte de poussière pour un confinement de poussière efficace (modèle DC uniquement).
- 4 Tube de collecte de poussière permettant une installation facile de tuyaux d'aspiration de 1,5 ou 2 pouces pour un confinement de poussière amélioré.
- 5 Colerette en poils à poussière facilitant le confinement de la poussière (non illustrée).
- 6 Fiche moulée transparente avec une lumière interne indiquant l'état d'alimentation.



## DESCRIPTION DU PRODUIT

L'action de ponçage à vibrations aléatoire de l'OBS-18 et de l'OBS-18DC élimine les rayures laissées par les ponceuses à tambour ou à disque, offrant un plancher lisse et plat prêt pour la finition. Avec 3 600 orbites par minute, la ponceuse OBS-18 ponce plus vite que n'importe quelle autre ponceuse orbitale disponible. Fonctionnant sans serrage pour plus de confort de l'opérateur, l'OBS-18 et l'OBS-18DC sont parfaites pour les travaux intermédiaires de « tamisage et revêtement » et le ponçage raffiné.

## PRODUITS RECOMMANDÉS



Les systèmes de collecte sous vide des poussières (AVAC) combinent une parfaite puissance et portabilité. Aux capacités de 26 et de 12 gallons, les deux modèles sont faciles à transporter et sont disponibles avec des filtres HEPA en option.



Notre gamme de revêtements, de nettoyeurs et d'agents d'étanchéité à base d'eau pour plancher TimberGuard offre une protection supérieure pour vos planchers en bois.



Le Super 7R est un coupe-bordure puissant, versatile, et facile à utiliser pour plancher de bois.

## FICHE TECHNIQUE

<b>Moteur électrique</b>	1,0 CV universel, entièrement enfermé, 115 V, 60 Hz
<b>Chemin de ponçage</b>	45,7 cm (18 po)
<b>Cordon d'alimentation</b>	Gris de 50 pi (15,3 m), caoutchouc anti-traces
<b>Taille du disque de ponçage</b>	30 cm x 46 cm (12 po x 18 po)
<b>Vitesse d'abrasion</b>	3 600 orbites par minute
<b>Niveau sonore</b>	74 dBA
<b>Roues</b>	(2) 3 po
<b>Taille (L x L x H)</b>	18 po x 20 po x 45 po (46 cm x 51 cm x 114 cm)
<b>Poids de la machine</b>	56,7 kg (125 lb)
<b>Poids d'expédition</b>	64 kg (140 lb) DC 145 lb (66 kg)
<b>Garantie</b>	Machine : Pièces et main d'œuvre - 1 an *Exclut les produits sujets à l'usure ou consommables

Les spécifications peuvent faire l'objet de modification sans préavis.

## MODÈLES DISPONIBLES

07076A - Ponceuse vibrante 115 V

07081A - Ponceuse vibrante 115 V avec contrôle de poussière

07083A - Ponceuse vibrante 230 V, 50 Hz avec contrôle de poussière (Vente autorisée en Australie.)

