



RS-16 Lixadora rotativa

Lixagem de pavimentos de madeira

- 1 Um motor potente de 1,5 hp assegura um funcionamento suave e uma lixagem agressiva.
- 2 As rodas cinzentas que não deixam marcas e o cabo de alimentação protegem o pavimento.
- 3 Um inovador interruptor estilo "limpador" mantém os contactos do motor limpos (não mostrado).
- 4 Sistemas de engrenagens planetárias em aço de alta qualidade e durável (não mostrados).
- 5 A caixa em aço cromado, a tampa do motor e o tubo da pega proporcionam a máxima durabilidade.
- 6 A porta de poeira liga-se facilmente a mangueiras de vácuo de 1-1/2 pol. ou 2 pol. para uma melhor contenção de poeira. (Apenas para o modelo DC)
- 7 A ficha transparente moldada possui uma luz interna que desempenha a função de indicador de alimentação.
- 8 Suporte de discos de lixagem de fixação facial fornecido com a máquina (não mostrado).

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

As lixadeiras rotativas RS-16 e RS-16DC oferecem resistência, durabilidade e facilidade de utilização para os trabalhos de lixagem mais agressivos. Disponíveis em modelos standard ou com controlo de poeira (DC), estas lixadeiras rotativas estão equipadas com um potente motor de 1,5 cv que proporciona um funcionamento suave e uma lixagem agressiva a um preço económico.

PRODUTOS RECOMENDADOS



Os sistemas de contenção de poeira AVAC são a combinação perfeita de potência e portabilidade. Com capacidades de 26 e 12 galões, ambos os modelos são fáceis de transportar e estão disponíveis com filtros H.E.P.A. opcionais.



A nossa linha de revestimentos, limpadores e selantes à base de água TimberGuard oferece uma proteção superior para seus pavimentos de madeira.



O acessório HydraSand é montado em qualquer lixadeira rotativa e utiliza seis discos de 5" montados em uma placa de aço espessa.



DADOS TÉCNICOS

Motor elétrico	1,5 hp, indução de duplo condensador, 115V, 60 Hz
Tamanho do disco	16 pol. (40,6 cm)
Velocidade do disco	175 rpm
Cabo de alimentação	50 pés (15,3 m) de borracha cinza, que não deixa marcas
Saia de poeira (Apenas DC)	Nylon reforçado, remoção rápida
Mangueira de aspiração de pó (Apenas DC)	1,5 pol. (35 mm)
Caixa de engrenagens	Planetário triplo
Estrutura	Liga de alumínio fundido
Rodas	12,7 cm (5 pol.) cinzentas, não deixam marcas
Tamanho (C x L x A)	39 pol. x 15 pol. x 32 pol. (99 cm x 38 cm x 81 cm)
Peso da máquina	41,3 kg (91 libras) DC- 43 kg (95 libras)
Peso de envio	45 kg (100 libras) DC- 47 kg (104 libras)
Garantia	Máquina: Peças e mão de obra - 1 ano* *Não inclui peças de desgaste consumíveis

MODELOS DISPONÍVEIS

07161A - Lixadeira rotativa de 115V

07162A - Lixadeira rotativa de 115V com controlo de poeira

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

