

LockOut™

HARD FLOOR PROTECTOR

Tratamiento de superficie penetrante de alto rendimiento que resiste a las manchas y mejora el brillo.



SUPERFICIES



POR QUÉ LOCKOUT:
ÚNICA MEZCLA DE SILICATO CREA UNA SUPERFICIE QUE ES:

- TRANSPIRABLE
- ULTRA DURO
- REPELENTE AL AGUA/POLVO

BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LAS MANCHAS

SE PUEDE BRUÑIR PARA DARLE UN BRILLO INTENSO

DATOS TÉCNICOS

Descripción	Protector de suelo duro
Apariencia	Blanco lechoso
pH ASTM E70-07	10,5
Punto de ignición	>200°F (93°C)
Viscosidad (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipoise @ 68°F (20°C)
COV 40 CFR Part 59 Subpart D	<100 g/L
Fragancia	Sin fragancias añadidas
Densidad ASTM D1475-13 (2008)	8,4 lb/gal @ 68°F 1,01 kg/L @ 20°C
Solubilidad	Miscible en agua

INSTRUCCIONES

NOTA: No aplicar LockOut Hard Floor Protector en pisos previamente tratados con otros protectores o selladores.

Aplicar con un rociador de bombeo. Extienda uniformemente con un aplicador de microfibras limpias. Deje secar completamente y pulir con una almohadilla de mezcla de fibras. Repetir con una segunda capa.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso.

Puede descargar las instrucciones y las FDS en pioneereclipse.com

Código Producto	423FS	423 FSE	423GL3
Volumen	9,5 litros	10 litros	3,8 litros
Embalaje De Expedición	2 x 9,5 litros	2 x 10 litros	3 x 3,8 litros
Cantidad Para Paleta	48	48	60